



SMP

SMP-2400

CAYIN デジタルサイネージ
プレーヤーで柔軟性を発揮する

主な特長

- SMP-2400 は HDMI 出力に対応しており、デフォルトでデュアルスクリーン再生が可能で、追加料金で3画面バージョンにアップグレードできます
- 画面分割や全体表示可能な3つの再生モードを搭載
- 4K HDMI ビデオ、YouTube ビデオ、PDF、HTML5、CSS3、天気、ソーシャルメディアなどをサポート
- ハードウェア仕様に応じて、無制限のビデオ領域、画像領域、そしてティックャー領域*
- HDMI 出力が4系統あること、単独モード、同一モード、拡張モードと個別モードの出力をサポートしていること
- 一度のみ、日ごと、週ごと、月ごと、年ごとに表示を設定できるフレキシブルな再生スケジューリング機能
- SMP プレーヤーまたはパソコンを使用して独自のテンプレートを作成可能
- 豊富なライブラリーとクラウド リソースを自由に利用可能
- 高度な管理とネットワークセキュリティのための2つのLANポート*解像度、コーデック、ビットレートそしてハードウェア仕様に応じて
- シームレスな外部ストレージ接続のための2つの Type-C ポートで利便性を倍増
- 稲妻のような高速パフォーマンスを体験: SMP-2400 は SMP-2300 と比較して最大250%の高速処理能力を提供
- 比類のない速度を体験: SMP-2400 の SSD インターフェースの進化は、シームレスなパフォーマンスのための稲妻のような高速データ転送を保証します
- 顔認識技術を搭載し、個々のユーザーに合わせたコンテンツを提供します(QNAP QVR Face Tiger が必要です)

ロバスティ ソリューション

ロバスティソリューションは、産業用グレードのハードウェアとプロフェッショナルソフトウェアを駆使して、多様なプロジェクトニーズを持つユーザーにプロフェッショナルで堅牢なソリューションを提供します。 コアメンバーである CAYIN SMP プレーヤーは、スタンドアロンで動作し、プログラムされたコンテンツをディスプレイで再生することで、小規模なデジタルサイネージアプリケーションの要件を満たします。



いろいろなタイプのメディア メッセージを作成し、即時に発信

SMP-2400は、多様なメディアで魅力的なメッセージングを実現する究極のソリューションです。息をのむような4K HDMIビデオからインタラクティブなPDFまで、この多機能プレーヤーはコンテンツが忘れられない印象を残すことを保証します。YouTubeビデオ、HTML5 ウェブページ、画像、音楽、テキストティッカーなどのマルチメディアフォーマットをシームレスに統合して、観客を魅了するディスプレイを作成します。リアルタイムのHDビデオストリーミングやHDMIキャプチャカード（別売）を介した外部デバイスへの接続能力を備えたSMP-2400は、デジタルサイネージ体験を向上させます。プロモーションビデオにとどまらず、ニュースの更新、天気予報、ソーシャルメディアのフィード、選択的なウェブページ抜粋などのダイナミックコンテンツを含めることで、ディスプレイを没入型の体験に変え、参加を促進し、あなたのメッセージを卓越したインパクトで伝えます。



ターンキー仕様のデジタルサイネージ プレーヤー

SMP-2400は、デジタルサイネージ専用ソフトウェア(SMP-NEO2)を搭載した商業レベルのデジタルサイネージメディアプレーヤーです。他のソフトウェアをインストールする必要がなく、直ぐに使えるターンキー仕様です。ネットワーク接続されたパソコンからリモートでプレーヤーを管理できます。



ビデオ出力が対応アプリケーションを大幅に拡大

SMP-2400 デジタル サイネージ プレーヤーは、最も一般的またはユーザー定義の解像度で、3台の縦型または横型ディスプレイを制御できます。

アプリケーションの幅を広げる4つの出力モード：

単独モード：

1台のディスプレイを接続



同一モード：

3台のディスプレイに同じコンテンツを表示




拡張モード：

3台のディスプレイを組み合わせ、1台の拡張ディスプレイとしてコンテンツを表示




個別モード：

3台のディスプレイに異なるコンテンツを個別表示



デュアルType-Cポートでシームレスなストレージ接続を実現

SMP-2400 のデュアル Type-C ポートを活用して、デジタルサイネージのセットアップをアップグレードしましょう。これらの多目的なポートは、外部ストレージデバイスとのシームレスな接続を確保し、メディアファイル、データバックアップ、コンテンツの更新を管理する利便さを倍増させます。大容量のビデオファイルを転送したり、重要な文書にアクセスしたりする場合でも、SMP-2400 を使用することで、接続が簡単でデータ転送が迅速に行われ、業務プロセスを合理化し、デジタルサイネージ体験を新たな高みに引き上げることができます。






すべての細部 における卓越性

台湾製の SMP-2400 で、精度と品質の力を解き放ちましょう。私たちのデジタルサイネージプレーヤーは、その卓越したクラフトマンシップにより際立ち、信頼できる信頼性とパフォーマンスを保証します。さまざまな原産地の製品からお客様の特定のニーズに合わせて選択できますが、台湾のタッチが最高の品質を保証することは間違いありません。

柔軟な出力オプションディスプレイのニーズを簡素化

SMP-2400 は 2 または 3 つのディスプレイ出力をサポートしており、デュアルスクリーンバージョンは有料ソフトウェアを使用して 3 スクリーンバージョンにアップグレード可能です。この柔軟性により、異なる構成に複数のデバイスを準備する必要がなくなり、在庫の負担を軽減し、デジタルサイネージの展開がより効率的になります。



十分なストレージ容量 もっと保存し、もっと見せる

SMP-2400には128GBの大容量ストレージが装備されています。これにより、高品質なデジタルサイネージコンテンツ（ビデオ、画像、インタラクティブディスプレイなど）を保存するためのスペースが増えます。より多くの容量で、スペース不足を心配せずに、より影響力があり魅力的なコンテンツを作成できます。



SSD インターフェースの進化が高速なデータ転送を実現

SMP-2400 の革命的な SSD インターフェースの進化により、並外れた速度とパフォーマンスの領域に飛び込んでください。この最先端の技術は、高速なデータ転送を保証し、デジタルサイネージがピークの効率で動作し、ボトルネックなしに稼働することを確実にします。大規模なマルチメディアファイルをアップロードしたり、リアルタイムで重要なデータを同期したりする場合でも、SMP-2400 の SSD インターフェースの進化は、非類の速度と信頼性を提供し、観客を魅了し、ブランドの存在感を高めるシームレスで高性能なサイネージソリューションを作成することを可能にします。



250%スーマーパフォーマンスを体験する

SMP-2400 を使用することで、その前任者である SMP-2300 と比較して驚異的な 250% の処理能力の向上を誇る、パフォーマンスの量的な飛躍を体験してください。より滑らかな操作とシームレスなコンテンツ再生をもたらす向上したコンピューティング能力をお楽しみください。SMP-2400 により、デジタルサイネージのエクスペリエンスが効率性と効果性の新たな高みに達します。

モバイルおよび位置情報ベースのデジタルサイネージ

SMP-2400 デジタルサイネージプレーヤーは 4G/3G および GPS 技術と統合し、モバイルや位置情報のソリューションを提供します。自動車などの移動体に設置されたプレーヤーで、場所と時間に合わせてコンテンツを再生できます。また、Google マップ上で各プレーヤーの位置を検索したり、メディアプレーヤーの接続状態を即座に把握することも可能です。





豊富なリソース ライブラリーとクラウド サービス

マルチメディアファイル、フォント、時計、スキン、プログラム、プレイリストなど、必要なすべての原材料に簡単にアクセスできるライブラリーがあり、リソースの整理をサポートします。システムでは、希望のフォントをアップロードしたり、CAYINのクラウドサービスから最新のテンプレートを無料でダウンロードしたりすることができ、コンテンツを大幅に充実させることができます。



テンプレートを簡単に作成

SMP-2400にはウェブベースの編集ソフトウェアである Skin Editor が搭載されており、ドラッグアンドドロップ操作で各ゾーンのサイズや配置を定義できます。HTML ページの作成や編集には、一般の HTML 編集ツールを使用することもできます。



デュアルLANポートは、ファイアウォールで強化されたセキュリティで利用可能

SMP-2400 デジタルサイネージ プレーヤーは、LAN ポートを2ポート備えています。1つのポートは組み込みのファイアウォール経由でインターネットにアクセスするために使用し、もう一方のポートはローカルエリアネットワーク経由で SMP のウェブベース管理インターフェイスにログインするために使用できます。管理者は、インターネットからの危険を回避できるだけでなく、セキュアな LAN 内で SMP プレーヤーを管理できます。

この優れたデザインのおかげで、大規模なデジタルサイネージ プロジェクトでもより安全で柔軟なネットワークのプランニングが可能になります。


3種類の再生モードを備えており 多様なイベントや用途に対応できます

スクリーンをいくつかのゾーンに分割でき、各ゾーンには個別のメディアを適用して再生スケジュールを設定できます。ある特定の日にすべてのゾーンを一つのプログラムで駆動することも可能です。デジタルポスターとしてディスプレイ全体に統一コンテンツを表示することもできます。




2つの表示モード (カレンダー、タイムテーブル)で再生

再生スケジュールは、いろいろな方法で設定できます。一度だけのイベントを挿入したり、日ごと、週ごと、月ごと、年ごと、など設定できます。曜日や表示時間、特定の月の特定の週の曜日(例えば5月第2週の日曜日など)も指定できます。また、位置情報に基づいて設定することも可能です。




直感的なマルチタッチ ジェスチャーのサポート

SMP プレーヤーは、HID 準拠のタッチパネルとの統合やマルチタッチ ジェスチャーをサポートします。ユーザーはウェブページで、タップ、スワイプ、ピンチ、変更、ズームイン・アウトができます。それにより、デジタルサイネージにお客様がより直感的な方法でやりとりできます。さらに、独自のニーズに合わせて、お客様とのつながりを深めるために自分だけのカスタム ジェスチャーを作成することもできます



簡単なリモート診断と予備メンテナンス

システムリソースの利用状態やCPUの温度、ネットワーク状態などを監視でき、リモートでトラブルシューティングなどを実行できます。パフォーマンスの向上や新機能を付加する更新ソフトウェアやパッチがリリースされた場合、自動的に通知されます。



SMP-2400 は自己修復機能が搭載されているため、異常な状況が発生した場合などにシステムを自動的に再起動するように設定できます。必要に応じて、構成設定の復元やシステムの回復などを即座に実行できます。

CMS-SE サーバー

メディア プレーヤーをグループ化したり、いろいろな機能を中央からリモート管理できる管理サーバーです。ストリーミング ビデオの配信やスケジュールの設定、緊急モードへの切り替え、複数のプレーヤーのコンテンツを一括更新することも可能です。



拡張性に富んだフレキシブルなプラットフォーム

SMP-2400は、他の外部デバイスやシステムと統合できる高度な柔軟性を備えています。市場のニーズを取り入れたデジタルサイネージ システムを簡単に構築できます。



<p>顔検出 & デジタルサイネージ</p>	<p>インタラクティブ デジタルサイネージ</p>	<p>WEB 技術と デジタルサイネージ</p>
<p>店舗向けデジタルサイネージ</p>	<p>複数のビデオ出力とビデオウォール</p>	<p>ライブフィードとデジタルサイネージ</p>
<p>モバイルおよび位置情報ベースのデジタルサイネージ</p>	<p>スマートフォン & デジタルサイネージ</p>	<p>ウェブSDK</p>
<p>PDF 利用可能</p>	<p>ソーシャルメディア</p>	<p>天気</p>

システム

システムソフトウェア	SMP-NEO2 v4.0	
コンテンツの作成	画面分割表示	<ul style="list-style-type: none"> • CAYIN Skin Editor を使用すると、SMP プレーヤーや PC で直接テンプレートの作成が可能 • 画面構成： <ul style="list-style-type: none"> • ビデオゾーン x2 (ビデオ ファイル / ストリーミング / 音声) • HTML ゾーン x3 • 画像ゾーン x2 • テロップゾーン x2 • 時計ゾーン x1 • 背景画像 x1
	フル画面表示	<ul style="list-style-type: none"> • HTML ページを全面表示する。HTML ページは汎用の HTML 編集ツールを使用して作成可能
マルチメディアの再生	再生モード	<ul style="list-style-type: none"> • 3 オプション：スキン、プログラム、プレイリスト
	ウェブページ	<ul style="list-style-type: none"> • ブラウザ：Firefox • ウェブ言語：HTML5、JavaScript および RSS/ATOM 対応 • CAYIN メディア プレーヤー(映像と音楽)、CAYIN テロップ、CAYIN 画像スライドショー • コンテンツ：HTML/PDF ファイル、リモート URL、天気、ソーシャル メディアの全体または一部、あるいはユーザー ネットワーク内のデータソースやデータベースと統合
	ストリーミング映像	<ul style="list-style-type: none"> • CAYIN RTB (MPEG4-TS、MPEG2-TS、ビットレート：1～5 Mbps) • RTSP(コーデック：H.264; ビットレート：1~20Mbps) • RTP (MPEG TS；コーデック：MPEG-2/MPEG-4) • HTTP/ MMS

(1) 互換性は、プリインストールされた Firefox ブラウザのバージョンに依存します。

マルチメディアの再生	ビデオファイル	<ul style="list-style-type: none"> •フォーマット：MPEG (MPG, VOB), AVI (H.264), WMV, MP4 •コーデック：MPEG-1/2, MPEG-4 ISO, WMV 7/8/9, H.264, H.265(HEVC) •ビットレート：4K UHD の 1080p、40Mbps, 60fps (H.264、H.265) の場合最大 65Mbps, 60fps (MPEG2、MPEG4、WMV、H.264) •解像度：最大 4K UHD 60fps
	音声ファイル	<ul style="list-style-type: none"> •フォーマット：WMA、MP3 •コーデック：MP3、WMA 7/8, AAC, Vorbis
	静止画像ファイル	<ul style="list-style-type: none"> •フォーマット：JPEG / PNG/ GIF / BMP/ SVG
	プレビュー	<ul style="list-style-type: none"> •再生シミュレーター：画像、HTML、リモート URL、テロップ •ファイルプレビュー：画像ファイルやビデオファイルのサムネイルを表示
スケジュールリング	再生	<ul style="list-style-type: none"> •スケジュールのローカル管理および一括管理：SMP プレーヤーで直接スケジュールを編集、または CMS サーバーを使用してグループ内の複数プレーヤーを一括管理 •表示方式：カレンダーまたはタイムテーブル •スケジュールリングモード：一度のみ、日ごと、週ごと、月ごと、年ごと、および場所ごと •再生の種類：各ゾーンのスケジュール済タスクを編集、または全面表示として編集
	ディスプレイ、音量、画面の明るさ、システム	ディスプレイをオン/オフするスケジュールを設定し、画面の明るさ、SMPの音量、またはシステムを再起動
コンテンツの更新	方式	<ul style="list-style-type: none"> •オンライン(手動)：FTP、LAN、Web Manager (SMP) •オンライン(自動)：CAYIN CMS サーバー •オフライン：USB メモリー デバイス
システム設定	言語	<ul style="list-style-type: none"> •ユーザー インターフェイス：繁体字中国語、簡体字中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、タイ語 •テロップ文字：Unicode (UTF-8) 対応言語。デフォルト フォントを使用するか、または TTF⁽²⁾ フォントを特定のグループに適用

(2) すべてのフォントに対して互換性を保証するものではありません。

システム設定	ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> • スクリーン解像度：640x480、800x600、1024x768、1152x864、1280x720 (720p)、1280x768、1280x1024、1360x768、1366x768、1600x900、1600x1200、1680x1050、1920x1080、1920x1200、1920x1440、3840x2160 (60 Hz, Single/Clone); up to 4096 pixels for one side by User-defined mode • 縦型モード：90度と270度回転 • 4つの出力モード(単独モード、同一モード、拡張モード、個別モード) • EDID/DDC サポート • スクリーンセーバー • USB HID 互換のタッチスクリーンをサポート
	時間	<ul style="list-style-type: none"> • システム時間はNTPサーバーから同期。手動で設定も可能
	場所	<ul style="list-style-type: none"> • GPSを使用してSMPプレーヤーの位置を追跡、Googleマップ上に位置を表示
リモートによる診断 およびメンテナンス	ハードウェア モニター	<ul style="list-style-type: none"> • CPU 温度、CPU 利用率、DRAM およびハードドライブの使用状態をモニター
	ログ	<ul style="list-style-type: none"> • システム状態を記録するログファイルを作成 • 高度な再生レポートを作成する SuperReporter 2 に対応
	システムの更新	<ul style="list-style-type: none"> • パッチとファームウェア更新の自動通知
	自己修理	<ul style="list-style-type: none"> • システムの再起動とシャットダウン、構成設定情報のバックアップと復元をリモートで可能
ネットワーク	プロトコル	<ul style="list-style-type: none"> • スタティック IP およびダイナミック IP (DHCP) 対応 • HTTP、HTTPS、SMB、ICMP、RTP、RTSP、MMS、SYSLOG、NTP、FTP 対応 • 組み込みのファイアウォール管理
リソース	クラウドベース	<ul style="list-style-type: none"> • ライブラリーとオンラインリソースでテンプレートと各種素材を提供
ウェブ マネジャー	推奨ブラウザ	<ul style="list-style-type: none"> • Edge 88 またはそれ以降、Chrome 88 またはそれ以降、Firefox 85 またはそれ以降

ハードウェア仕様

CPU	• INTEL® Elkhart Lake Quad-Core Processor プロセッサ
外形寸法	• 159 (幅) x 108 (奥行) x 48 (高さ) mm
重量	• 1.09Kg
ネットワーク	• 2.5GbE イーサネット • 802.11 b/g/n/ac ワイヤレス (オプション) • 3G/4G データ通信 (オプション)
内部ストレージ	• SSD 128GB (アップグレード オプション：最大 256GB)
外部ストレージ	• 最大 4TB をサポート
ビデオ出力	• HDMI x 2 • DP x 1
音声出力	• Phone Jack (Analog Stereo) • HDMI 音声 (デジタル)
サポートビデオストリーミング	• HDMI Capture Card (USB UVC compatible device, Format: MJPG)*
電源	• 100~240V AC (外部 AC 電源アダプター経由) • DC 12V, 3.3A
その他	• RS-232 (COM) x 1 • USB 3.1 x 2 • USB 2.0 x 1 • USB (Type-C) x 2
付属アクセサリ	• 壁掛け用ブラケット x 1 (VESA 75x75/100x100と互換)
取得規格	• CE, FCC, BSMI, RoHS


* 詳細はオンライン ヘルプをご覧ください。



- | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| ① 電源スイッチ | ② USB(Type-C) x 2 | ③ マイクロフォン
(機能無効) | ④ USB 3.1 x 2 |
| ⑤ USB 2.0 x 1 | ⑥ 電源コネクタ | ⑦ HDMI x 2 | ⑧ DP x 1 |
| ⑨ イーサネットLAN x 2 | ⑩ RS-232 | | |

包括的ソリューション

ネットワーク接続のスタンドアロン構成



サーバークライアント構成 (CMS サーバー + SMP プレーヤー)

